

## ADMIRAL

### 141UV-01 S3S FO HRO SR ESD

STANDARD EN ISO 20345:2022+A1:2024

SIZES 36-47



-  A - Antistaticità
-  PS - Inserto resistente alla perforazione non metallico chiodo tronco conico
-  E - Assorbimento di energia al tallone
-  FO - Suola resistente agli idrocarburi
-  Puntale resistente a un impatto pari a 200 Joule e uno schiacciamento di 15 KN
-  Metal free
-  HRO - Resistenza al calore per contatto della suola
-  SR - Resistenza allo scivolamento pavimento in ceramica + glicerina
-  WPA - Tomaia resistente alla penetrazione e all'assorbimento d'acqua

Fodera tridimensionale **SPYDER-NET**: tessuto assorbente-deassorbente. La sua particolare struttura conferisce eccezionale memoria di forma ed elevatissima indemagiabilità

Suola bicomponente **TYRE PU/GOMMA Vibram®**: intersuola in poliuretano ad iniezione diretta Esolight 1.0 e battistrada in gomma Vibram®. Il disegno S-LINE agevola il movimento durante la deambulazione, mentre la tassellatura ottimizzata assicura leggerezza e durabilità

Pelle fiore **SUPREMOIL** con elevate proprietà di traspirabilità, eccellente morbidezza, idrorepellenza e resistenza agli oli e idrocarburi

Intersuola in poliuretano Esolight 1.0 con punta rinforzata. Le microcellule di poliuretano a bassa densità aumentano l'assorbimento di energia garantendo comfort e leggerezza



- TYRE bicomponente PU/GOMMA Vibram®**
- Resistente agli idrocarburi
  - Eccellente resistenza all'abrasione
  - Suola tassellata per una maggiore aderenza sulle scale
  - Battistrada Vibram® Rubber HRO resistente al calore
  - Profilatura della suola per la massima aderenza al terreno

Puntale in fibra di vetro **PZ88** ed inserto resistente alla perforazione **TX ZERO STRONG** con fibre ad alta tenacità per offrire una tessitura flessibile, che si adatta al movimento del piede ed intrinsecamente antistatica



- T-01**
- Soletto anatomico per maggior comfort
  - Schiuma ad elevata portanza = dissipazione e ritorno energetico
  - Completamente foderato con tessuto microforato conduttivo per ridurre l'usura