

## VEGA

### 142UV-02 S3S FO HRO SR ESD

STANDARD EN ISO 20345:2022+A1:2024

SIZES 36-47



Fodera tridimensionale **SPYDER-NET**: tessuto assorbente-deassorbente. La sua particolare struttura conferisce eccezionale memoria di forma ed elevatissima indemagiabilità

Suola bicomponente **TYRE PU/GOMMA Vibram®**: intersuola in poliuretano ad iniezione diretta Esolight 1.0 e battistrada in gomma Vibram®. Il disegno S-LINE agevola il movimento durante la deambulazione, mentre la tassellatura ottimizzata assicura leggerezza e durabilità



#### TYRE bicomponente PU/GOMMA Vibram®

- Resistente agli idrocarburi
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Suola tassellata per una maggiore aderenza sulle scale
- Battistrada Vibram® Rubber HRO resistente al calore
- Profilatura della suola per la massima aderenza al terreno



Pelle fiore **SUPREMOIL** con elevate proprietà di traspirabilità, eccellente morbidezza, idrorepellenza e resistenza agli oli e idrocarburi



Intersuola in poliuretano Esolight 1.0 con punta rinforzata. Le microcellule di poliuretano a bassa densità aumentano l'assorbimento di energia garantendo comfort e leggerezza

Puntale in fibra di vetro **PZ88** ed inserto resistente alla perforazione **TX ZERO STRONG** con fibre ad alta tenacità per offrire una tessitura flessibile, che si adatta al movimento del piede ed intrinsecamente antistatica



#### T-01

- Soletto anatomico per maggior comfort
- Schiuma ad elevata portanza = dissipazione e ritorno energetico
- Completamente foderato con tessuto microforato conduttivo per ridurre l'usura