ARCO

171BB-05 S1P SRC ESD

STANDARD EN ISO 20345:2011
SIZES 37-47

X-LEATHER ESOLIGHT TX ZERO

- A - Antistaticità
- P – Resistenza alla penetrazione
- E – Assorbimento di energia al tallone
- Suola resistente agli idrocarburi
- Puntale resistente a un impatto pari a 200 Joule e uno schiacciamento di 15 KN
- Metal free

Fodera tridimensionale **SPYDER-NET:** tessuto assorbente-deassorbente. La sua particolare struttura conferisce eccezionale memoria di forma ed elevatissima indemagliabilità

Tomaia in **TESSUTO TRASPIRANTE**, massima leggerezza ed estrema traspirabilità

Suola in poliuretano bidensità **ICON PU/PU** progettata per offrire massimo comfort, resistenza allo scivolamento, eccellenti prestazioni su ogni tipo di terreno da quelli umidi a quelli secchi. Testata nei laboratori del SATRA per resistere allo scivolamento anche su griglie metalliche (Kennedy Grating Test) e di legno (Scaffold Board Test)

Tomaia in PU e **TESSUTO TRASPIRANTE** uniti con tecnologia Overwelding: senza soluzione di continuità che permette l'unione di diversi materiali della tomaia senza cuciture, ma con una saldatura ad alta frequenza

X-LEATHER materiale rinforzato con multistrato di poliuretano dalla texture accattivante ad alta resistenza all'abrasione, all'acqua e agli oli

Intersuola in poliuretano Esolight 1.0 con punta rinforzata. Le microcellule di poliuretano a bassa densità aumetano l'assorbimento di energia garantendo comfort e leggerezza

ICON bidensità PU/PU

- Resistente agli idrocarburi (FO)
- Antistatica (A)
- Suola antiscivolo adatta all'uso su griglie metalliche e di legno - SATRA Tests
- Profilo autopulente per garantire la massima aderenza al terreno
- Ampia vestibilità per la massima stabilità e protezione
- Tacco ammortizzante

Puntale in fibra di vetro **PZX** ed inserto resistente alla perforazione **TX ZERO** in multistrato tessile, per un'eccezionale leggerezza, protezione e flessibilità

T-01

- Soletto anatomico per maggior comfort
- Schiuma ad elevata portanza = dissipazione e ritorno energetico
- Completamente foderato con tessuto microforato conduttivo per ridurre l'usura