

BLACK MAMBAS

269U-005 S3S FO SR ESD

STANDARD EN ISO 20345:2022

SIZES 35-49



Fodera tridimensionale **SPYDER-NET**: tessuto assorbente-deassorbente. La sua particolare struttura conferisce eccezionale memoria di forma ed elevatissima indemagiabilità

Suola bicomponente **TYRE PU-TPU** progettata per offrire massima flessibilità e resistenza all'usura. Grazie al poliuretano termoplastico il battistrada assicura caratteristiche meccaniche di assoluto rilievo mantenendo inalterate leggerezza e resistenza all'abrasione



TYRE bidensità PU/TPU

- Design ad alta densità per garantire il massimo appoggio al terreno
- Lunghe direttive di flusso per un'eccellente pulizia della suola
- Tassellatura del tacco omogenea per assicurare un efficiente effetto cushioning

Morbido collare in Lycra

PU-Tek tessuto traspirante, idrorepellente e resistente all'abrasione

X-LEATHER materiale rinforzato con multistrato di poliuretano dalla texture accattivante ad alta resistenza all'abrasione, all'acqua e agli oli

Suola ultraleggera e flessibile con Smart Injection: speciale tecnologia che nasce dall'interazione tra la costruzione dello stampo e il processo d'iniezione, permettendo al poliuretano Esolight 2.0 di garantire spessori controllati, questa tecnologia consente alle soles di raggiungere elevate prestazioni di leggerezza e flessibilità dando vita a calzature durevoli e confortevoli

Puntale in alluminio **ALU200** ed inserto resistente alla perforazione **TX ZERO STRONG** con fibre ad alta tenacità per offrire una tessitura flessibile, che si adatta al movimento del piede ed intrinsecamente antistatica



B-01

- Soletto anatomico in mescola poliuretanicca per un miglior comfort
- Sistema di cariche in tpe per una equa distribuzione dell'energia
- Foderato con fori passanti per aumentare la circolazione di aria

