FORMULA 3

821U-020 S1PS FO SR ESD

STANDARD EN ISO 20345:2022+A1:2024
SIZES 35-47

DGUV 112-191 · SMART INJECTION · FIBER GLASS · TX ZERO STRONG

- A - Antistaticità
- PS – Inserto resistente alla perforazione non metallico chiodo tronco conico
- E – Assorbimento di energia al tallone
- FO - Suola resistente agli idrocarburi
- Puntale resistente a un impatto pari a 200 Joule e uno schiacciamento di 15 KN
- Metal free

Chiusura rapida e perfetta vestibilità

Fodera tridimensionale **SPYDER-NET:** tessuto assorbente-deassorbente. La sua particolare struttura conferisce eccezionale memoria di forma ed elevatissima indemagliabilità

Tomaia forata, traspirante realizzata con microfibra **MICROTECH**: tessuto di fibre di nylon che combinate al poliuretano per coagulazione forniscono al materiale caratteristiche molto simili a quelle della vera pelle

Morbida pelle scamosciata **VELOURTECH**

Suola in poliuretano bidensità **TYRE** progettata per offrire massima flessibilità e leggerezza

Suola **TYRE PU/PU** ultraleggera e flessibile con Smart Injection: speciale tecnologia che nasce dall'interazione tra la costruzione dello stampo e il processo d'iniezione, permettendo al poliuretano Esolight 2.0 di garantire spessori controllati, questa tecnologia consente alle suole di raggiungere elevate prestazioni di leggerezza e flessibilità dando vita a calzature durevoli e confortevoli

TYRE bidensità PU/PU

- Resistente agli idrocarburi
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Suola tassellata per una maggiore aderenza sulle scale
- Antistatica
- Profilatura della suola per la massima aderenza al terreno
- Leggerezza e comfort grazie alla tecnologia Smart Injection

Puntale in fibra di vetro **PZ88** ed inserto resistente alla perforazione **TX ZERO STRONG** con fibre ad alta tenacità per offrire una tessitura flessibile, che si adatta al movimento del piede ed intrinsecamente antistatica

T-01

- Soletto anatomico per maggior comfort
- Schiuma ad elevata portanza = dissipazione e ritorno energetico
- Completamente foderato con tessuto microforato conduttivo per ridurre l'usura