

AKULA

9211-016 S3 CI HI HRO SRC

STANDARD EN ISO 20345:2011

SIZES 38-47

Fodera ad elevato isolamento termico realizzata in lana di agnello e **WINTHERM®**: tessuto traspirante caratterizzato da un microfilm in alluminio che consente il mantenimento della temperatura del piede nelle calzature invernali anche a bassissime temperature

Materiale riflettente

Suola **HYBRID PU/GOMMA ICE GRIP** bicomponente in poliuretano e gomma con tecnologia **ICE GRIP** realizzata disperdendo delle fibre all'interno della matrice in gomma con lo scopo di drenare ed assorbire i liquidi presenti sulle superfici gelate riducendo sensibilmente l'effetto acquaplaning tra suola e ghiaccio: la resistenza allo scivolamento rimane inalterata. Massime prestazioni in termini di sicurezza e comfort. Testata nei laboratori del SATRA



HYBRID bicomponente PU/GOMMA ICE GRIP

- Battistrada in gomma Ice Grip HRO
- Tassellature autopulenti e maggiorate
- Flessione e comfort a basse temperature
- Eccellente resistenza allo scivolamento



BOA® Fit System: una micro rotella aggiustabile, lacci extra-forti e guide a bassa frizione, progettato per una regolazione facile, precisa e sicura

Tomaia in pelle pieno fiore **IDROTECH** resistente alla penetrazione e assorbimento dell'acqua

Stabilità, protezione e durabilità grazie all'utilizzo degli elementi di protezione in TPU posizionati in punta e sul tallone

Intersuola in poliuretano Esolight 1.0 con punta rinforzata. Le microcellule di poliuretano a bassa densità aumentano l'assorbimento di energia garantendo comfort e leggerezza

Puntale in materiale composito **COMPO200** e inserto antiperforazione **TXZERO** in multistrato tessile, per un'eccezionale leggerezza, protezione e flessibilità



H-02

- Lana di agnello per un calore diretto al piede
- Schiuma ad elevata portanza = dissipazione e ritorno energetico
- Soletto in schiuma di lattice per un maggior comfort

	A - Antistaticità
	P - Resistenza alla penetrazione
	Puntale resistente a un impatto pari a 200 Joule e uno schiacciamento di 15 KN
	E - Assorbimento di energia al tallone
	HRO - Resistenza al calore per contatto della suola
	Suola resistente agli idrocarburi
	CI - Isolamento dal freddo della suola
	HI - Isolamento dal calore della suola
	WRU - Resistenza della tomaia alla penetrazione e assorbimento dell'acqua