SHELBY ORANGE

980S-010 S3 SRC

STANDARD EN ISO 20345:2011
SIZES 36-48

ESOLIGHT COMPO 200 TX ZERO

- A - Antistaticità
- P – Resistenza alla penetrazione
- Puntale resistente a un impatto pari a 200 Joule e uno schiacciamento di 15 KN
- E – Assorbimento di energia al tallone
- Suola resistente agli idrocarburi
- WRU – Resistenza della tomaia alla penetrazione e assorbimento dell'acqua
- Metal free

Materiale riflettente

Fodera tridimensionale **SPYDER-NET:** tessuto assorbente-deassorbente. La sua particolare struttura conferisce eccezionale memoria di forma ed elevatissima indemagliabilità

Pelle fiore **SUPREMOIL** con elevate proprietà di traspirabilità, eccellente morbidezza, idrorepellenza e resistenza agli oli e idrocarburi

Suola in PU bidensità **SOLID PU/PU** con tacco ammortizzante e punta proiettata jogging per garantire massimo comfort e leggerezza

L'intersuola in poliuretano Esolight formata da microcelle a bassa densità aumenta l'assorbimento di energia mentre la suola di contatto in poliuretano Esolight 2.0 ad alta densità garantisce maggiore durata e resistenza allo scivolamento

SOLID bidensità PU/PU

- Resistente agli idrocarburi
- Profilatura della suola per garantire massima aderenza al terreno
- Suola antistatica
- Battistrada in poliuretano Esolight 2.0 resistente all'abrasione
- Tacco ammortizzante

Puntale in materiale composito **COMPO200** e inserto antiperforazione **TXZERO** in multistrato tessile, per un'eccezionale leggerezza, protezione e flessibilità

S-02

- Antibatterico
- Tessuto in poliestere microforato = massima traspirabilità
- Celle ad alveare per assorbimento urti e traspirabilità