

INTENSE

996J-010 S3S SC FO SR ESD

STANDARD EN ISO 20345:2022

SIZES 38-48

Fodera tridimensionale **SPYDER-NET**: tessuto assorbente-deassorbente. La sua particolare struttura conferisce eccezionale memoria di forma ed elevatissima indemagliabilità

Suola **HYBRID bidensità PU/PU**: suola in poliuretano ad alta densità, iniettata con intersuola in poliuretano a bassa densità. L'esclusiva suola in poliuretano, fortemente antistatica, offre un'eccellente resistenza allo scivolamento, oleorepellenza e garantisce la massima flessibilità



A - Antistaticità



PS - Inserto resistente alla perforazione non metallico chiodo tronco conico



E - Assorbimento di energia al tallone



FO - Suola resistente agli idrocarburi



Puntale resistente a un impatto pari a 200 Joule e uno schiacciamento di 15 KN



SC - Copri puntale resistente all'abrasione



WPA - Tomaia resistente alla penetrazione e all'assorbimento d'acqua



SR - Resistenza allo scivolamento pavimento in ceramica + glicerina



Metal free

Pelle fiore **SUPREMOIL** con elevate proprietà di traspirabilità, eccellente morbidezza, idrorepellenza e resistenza agli oli e idrocarburi

X-LEATHER materiale rinforzato con multistrato di poliuretano dalla texture accattivante ad alta resistenza all'abrasione, all'acqua e agli oli

Intersuola in poliuretano Esolight 1.0 con punta rinforzata. Le microcellule di poliuretano a bassa densità aumentano l'assorbimento di energia garantendo comfort e leggerezza



HYBRID bidensità PU/PU

- Tassellature antiscivolo maggiorate per garantire estrema aderenza
- Pianta larga per massima protezione e robustezza
- Profilatura della suola per la massima aderenza al suolo

Puntale in materiale composito **COMPO200** ed inserto resistente alla perforazione **TX ZERO STRONG** con fibre ad alta tenacità per offrire una tessitura flessibile, che si adatta al movimento del piede ed intrinsecamente antistatica



T-01

- Soletto anatomico per maggior comfort
- Schiuma ad elevata portanza = dissipazione e ritorno energetico
- Completamente foderato con tessuto microforato conduttivo per ridurre l'usura