



## LEOPARD

**979U-009 S3 ESD SRC**

Standard EN ISO 20345:2011

Taglie 36 - 47

Fodera tridimensionale Spyder-net: tessuto assorbente-deassorbente. La sua particolare struttura conferisce eccezionale memoria di forma ed elevatissima indemagiabilità.

Suola bidensità Tyre PU-PU SRC progettata per offrire massima flessibilità e leggerezza.



### Suola TYRE PU/PU

- SRC Suola resistente allo scivolamento.
- Profilatura della suola per la massima aderenza al terreno.
- Resistente agli idrocarburi (FO).
- Tecnologia Smart Injection.
- Eccellente resistenza all'abrasione.



Pelle pieno fiore Idrotech resistente alla penetrazione dell'acqua.

X-Leather materiale stampato con film di rinforzo in multistrato di poliuretano. Alta resistenza all'abrasione.



Puntale in fibra di vetro PZ88 (200 Joules) e inserto antiperforazione TXZERO in multistrato tessile, per un'eccezionale leggerezza, protezione e flessibilità.



**SRC** Resistenza allo scivolamento



**A** Antistaticità



**P** Resistenza alla perforazione



Resistenza all'impatto e alla compressione fino a 200 Joules



**E** Assorbimento di energia al tallone



**FO** Suola resistente agli idrocarburi



**WRU** Resistenza della tomaia alla penetrazione e assorbimento dell'acqua

Estrema leggerezza e flessibilità con Smart Injection: speciale tecnologia di iniezione impiegata per ottenere un'elevata resistenza all'abrasione tramite miscela Esolight 2.0 tutto garantendo una suola eccezionalmente più leggera e più sottile. Extra flessibilità per il massimo comfort.

### Tyre · T-01

- Sottopiede anatomico per un maggiore comfort.
- Aree diversificate con effetto ammortizzante.
- Fodera conduttiva per ridurre l'usura della schiuma.
- Schiuma ad alta densità = supporto e assorbimento degli urti.

