



SCRAMBLER

979U-002 S3 SRC

Standard EN ISO 20345:2011

Taglie 35 - 47

Fodera tridimensionale Spyder-net: tessuto assorbente-deassorbente. La sua particolare struttura conferisce eccezionale memoria di forma ed elevatissima indemagliabilità.

Suola bidensità Tyre PU-PU SRC progettata per offrire massima flessibilità e leggerezza.



Suola TYRE PU/PU

- SRC Suola resistente allo scivolamento.
- Profilatura della suola per la massima aderenza al terreno.
- Resistente agli idrocarburi (FO).
- Tecnologia Smart Injection.
- Eccellente resistenza all'abrasione.



Pelle pieno fiore Idrotech resistente alla penetrazione dell'acqua.

X-Leather materiale stampato con film di rinforzo in multistrato di poliuretano. Alta resistenza all'abrasione.



Puntale in fibra di vetro PZ88 (200 Joules) e inserto antiperforazione TXZERO in multistrato tessile, per un'eccezionale leggerezza, protezione e flessibilità.



SRC Resistenza allo scivolamento



A Antistaticità



P Resistenza alla perforazione



Resistenza all'impatto e alla compressione fino a 200 Joules



E Assorbimento di energia al tallone



FO Suola resistente agli idrocarburi



WRU Resistenza della tomaia alla penetrazione e assorbimento dell'acqua

Estrema leggerezza e flessibilità con Smart Injection: speciale tecnologia di iniezione impiegata per ottenere un'elevata resistenza all'abrasione tramite miscela Esolight 2.0 tutto garantendo una suola eccezionalmente più leggera e più sottile. Extra flessibilità per il massimo comfort.

Tyre · T-02

- Soletto anatomico per un miglior comfort.
- Tessuto in poliestere forato = massima traspirabilità.
- Celle ad alveare per assorbimento urti e traspirabilità.

