



DIAZ

128D-001 S3 WR HI HRO SRA

EN ISO 20345:2011

Taglie 36-48

Fodera in morbido poliестere effetto velluto, per una sensazione di comfort costante.

Materiale riflettente.

Suola bicomponente KYNOX PU-GOMMA : intersuola ad iniezione diretta Esolight 1.0 e battistrada in gomma HRO.



Il puntale in acciaio (200 Joules) e l'inserto antiperforazione TXZERO in multistrato tessile, conferiscono alla calzatura un elevato livello di protezione.



KYNOX PU-GOMMA

- Tacco ammortizzante.
- Resistente agli idrocarburi (FO).
- Eccellente resistenza all'abrasione.

Tessuto ad alta visibilità resistente alla penetrazione e assorbimento dell'acqua.

Tomaia in morbida pelle scamosciata Velourtech resistente all'assorbimento e penetrazione dell'acqua.



	A Antistaticità
	P Resistenza alla perforazione
	Resistente a un impatto pari a 200 Joule e uno schiacciamento di 15 kN
	E Assorbimento di energia al tallone
	FO Suola resistente agli idrocarburi
	WRU Resistenza della tomaia alla penetrazione e assorbimento dell'acqua
	HRO Resistenza al calore per contatto della suola
	WR Calzatura resistente all'acqua
	HI Isolamento dal calore della suola

L'intersuola in poliuretano Esolight 1.0 formata da microcellule a bassa densità aumenta l'assorbimento di energia e fornisce una corretta distribuzione del peso corporeo durante la deambulazione.

Soletto

- Sottopiede feltro + alluminio
- Elevato isolamento termico
- Estrema morbidezza

